

Caparol Perl Effekt

Водно-дисперсионный состав с перламутровым блеском для декоративного оформления интерьера. Создает покрытие с эффектом шелка.



Описание продукта

Водно-дисперсионный состав для создания элегантных декоративных поверхностей. Создает стойкое к мытью и нагрузкам покрытие. Подходит для помещений с повышенной влажностью, где предусмотрены режимы влажной дезинфекции.

Область применения

Рекомендован для применения в учреждениях здравоохранения, детских и дошкольных учреждениях, офисных зданиях, ресторанах, холлах, на пищевых и производственных предприятиях и т.д.

Свойства

- Износостойкий - 1-й класс стойкости к влажному истиранию согласно ГОСТ 32300 и СТБ ЕН 13300
- Устойчивый к мытью с применением неабразивных моющих средств
- Стойкий к дезинфицирующим средствам
- Образует покрытие с хорошими водоотталкивающими свойствами

Упаковка

1,25 л; 2,5 л

Цвет

Материал поставляется в белой базе и может применяться без колерования, а также в колерованном виде. Продукт предназначен для компьютерной колеровки в системе ColorExpress. Чтобы исключить возможную ошибку при колеровке, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии. Обязательно предварительное грунтование подложки тонкослойной акриловой матовой интерьерной краской, например Caparol TopLatex 5 Pro, заколерованной в цветовой тон финишного покрытия. Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном, подложка должна обладать равномерной впитывающей способностью.

Степень глянца

Шелковисто-матовая

Хранение

В сухом прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Технические параметры

Технические характеристики согласно EN 13300: в зависимости от цветового тона возможны отклонения от технических характеристик

- влажное истирание: 1 класс
- Плотность: ок. 1,0 г/мл.

Дополнительные продукты

CapaGrund Universal Pro (КапаГрунт Универсал Про), Caparol TopLatex 5 Pro (Капарол Топлатекс 5 Про), Caparol TopLatex 2 Pro (Капарол Топлатекс 2 Про), Caparol Samtex 3 Pro (Капарол Замтекс 3 Про), Caparol Samtex 2 Pro (Капарол Замтекс 2 Про), Alpina EXPERT Premiumlatex 3 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 3), Alpina EXPERT Premiumlatex 7 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 7).



Применение

Подходящие подложки

Минеральные штукатурки, шпатлевки, панели, гипсокартон, дисперсионные матовые краски, бетон. Новые известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели.

Подготовка подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью, без разделяющих веществ, снижающих адгезию.

Для финишного выравнивания поверхности нанести шпатлевку Caparol Akkordspachtel finish (Капарол Аккордшпахтель финиш) с помощью стального нержавеющего гладильного шпателя, либо механическом нанесением аппаратами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями, расход 1600-1800 г/м.кв. на 1 мм толщины слоя. После подсыхания отфильтровать поверхность, смачивая водой затирочную терку с накладкой из губки, или после полного высыхания отшлифовать сухим способом. Аналоги, рекомендованные изготовителем: Alpina EXPERT Feinspachtel Finish (Альпина ЭКСПЕРТ Файншпахтель Финиш)

Для выравнивания впитывающей способности поверхности нанести грунтовку Caparol CapaSol Tiefgrund (Капарол Капазол Тифгрунт) кистью, валиком или распылением в неразбавленном состоянии, расход до 100 мл/м.кв. Аналоги, рекомендованные изготовителем: Alpina EXPERT Einlassgrund (Альпина ЭКСПЕРТ Эйнлассгрунт).

После высыхания проникающей грунтовки (4-6 часов) нанести один слой краски Caparol TopLatex 5 Pro (Капарол Топлатекс 5 Про), заколерованной в цвет, максимально близкий к цвету декоративного покрытия, расход до 120 мл/м.кв. Аналоги, рекомендованные изготовителем: CapaGrund Universal Pro (КапаГрунт Универсал Про), Caparol TopLatex 2 Pro (Капарол Топлатекс 2 Про), Caparol Samtex 3 Pro (Капарол Замтекс 3 Про), Caparol Samtex 2 Pro (Капарол Замтекс 2 Про), Alpina EXPERT Premiumlatex 3 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 3), Alpina EXPERT Premiumlatex 7 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 7).

Метод нанесения

Способ нанесения:

После высыхания (4-6 часов) нанести первый слой состава Caparol Perl Effekt (Капарол Перл Эффект), заколерованный в выбранный цвет, разбавленный на 20% водой, полиакриловым или полиамидным валиком.

После высыхания нанести второй слой декоративного материала в неразбавленном виде венецианской кельмой.

После подсыхания в течение 10-15 минут поверхность структурировать кельмой.

Необходимо брать на шпатель лишь столько материала, сколько возможно нанести за проход. Во избежание видимых наложений необходимо покрывать поверхность в технике «мокре по мокруму» без перерывов. Избегать высыхания материала на шпателье.

Расход

ок. 120 – 150 мл/м² для готового покрытия.

Точный расход определяется пробным путем на объекте.

Условия применения

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:

+ 5 °C для материала, подложки и циркуляционного воздуха.
Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Сушка/время сушки

ок. 24 часов, между отдельными рабочими этапами необходимо соблюдать время сушки минимум 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка инструментов

Сразу после применения промыть инструменты водой.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Утилизация

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

для категории данных продуктов (кат. A/a): 30 г/л (2010).
Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Декларация состава

Дисперсия акрилово-стирольного сополимера, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки.

Подробные информации

см. в паспорте безопасности

Техническая информация CD010R_BY NOE

Центр обслуживания

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Техническая информация CD010R_BY NOE · состояние на: октября 2024 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранные унитарные предприятия "Диском", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.:+375 162 55 97 17 • факс:+375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by