



Смазка алюминиевая MAV aluminum grease

Для профессионального и бытового применения
ТУ BY 600112981.081-2020

- Обладает хорошей адгезией и вымыванию водой
- Порошок алюминия с температурой плавления 660 °C
- Не содержит озоноразрушающих веществ

Краткий обзор

Назначение	Для деталей, работающих под действием высоких температур. Используется для обработки нерабочих поверхностей тормозных колодок, резьбовой части свечей зажигания, колесных болтов, деталей подвески. Может быть использована для соединительных деталей выхлопной системы.
Свойства	Высокое содержание чистого алюминиевого порошка в составе смазки обеспечивает защиту сопряженных деталей от заедания и прикипания, предотвращает коррозию, снижает риск поломки. Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации, предотвращает холодное сваривание, снижает трение и износ. Обладает хорошей адгезией, устойчива к вымыванию водой. Содержит ультрадисперсный порошок алюминия с температурой плавления 660 °C. Рекомендована для использования на поверхностях, на которых не допустимо применение медной смазки в связи с риском возникновения электрической коррозии (например, оцинкованных и алюминиевых поверхностях). Не использовать данную смазку для медного (либо состоящего из медных сплавов) крепежа и деталей, т.к. алюминий образует гальванические пары с медью.
Состав	Минеральное масло ≤ 24%, пудра алюминиевая ≤ 10 %, растворители ≤ 24 %, функциональные добавки ≤ 8 %, пропеллент ≤ 34 %.
Внешний вид	Не содержит озоноразрушающих веществ. Внешний вид смазки-аэрозоли - после испарения растворителя остается мажеобразная масса, которая легко растягивается шпателем.
Технические данные	

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке – при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии – прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Цвет – от белого до кремового цвета, без механических примесей.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20±1)°C, МПа (кгс/см²)	0,30 (3,0) - 0,80 (8,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	95

Упаковка Баллон аэрозольный (номинальный объем 520 мл)

Технология применения

Подготовка поверхности	Перед использованием обрабатываемую поверхность очистить от загрязнений и старой смазки при помощи ветоши и «Очистителя тормозных механизмов MAV brake cleaner». Для достижения наилучшего результата, поверхность должна быть сухой и чистой.
Способ и условия нанесения	Перед использованием встряхнуть баллон в течение 2 минут после появления стука шариков, а также периодически встряхивать баллон во время использования. Перед использованием сделать пробное распыление. Нанести смазку равномерным тонким слоем на чистую поверхность. Излишки смазки можно удалить чистой сухой тряпкой. Обработку рекомендуется проводить при температуре баллона (содержимого) не ниже 15 °C и не выше 40 °C на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Хранить в отапливаемых помещениях, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура транспортировки от минус 20°C до 40°C. После минусовых температур выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.
Меры предосторожности	Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м от открытого огня и других источников воспламенения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °C. Не курить во время работы. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования, не использовать аэрозольную упаковку в качестве игрушки для детей. Вызывает серьезное раздражение глаз. Многократное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Окраску внутри помещений проводить при наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.
Утилизация отходов	После использования пустую тару утилизировать как бытовой мусор, не сжигать. Более полная информация по обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Дата изготовления, номер партии указаны на дне баллона.
Контактная информация	Отдел продаж: телефон: +375 (1716) 7 23 49 e-mail: ap@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.