



Очиститель битумных пятен и смол MAV BITUM CLEANER 13

Для профессионального и бытового применения
ТУ ВУ 600112981.075-2018

- Безопасно для ЛКП
- Эффективно очищает
- Удаляет насекомых

Краткий обзор

- Назначение и свойства** Для эффективного удаления пятен битума, смолы деревьев, следов насекомых и тополиных почек с кузова автомобиля, стекол, фар, решетки радиатора, бампера. Может быть использован для удаления антикоррозионных средств (моиля, мастики и т.п.), оставшихся после обработки кузова, а также для облегчения очистки засохших органических загрязнений. Начинает действовать сразу после нанесения. Способен проникать в глубокие слои засохших загрязнений, размягчать их, облегчая дальнейшее их удаление. Легко смывается водой, не оставляя жирных следов. Не растворяет и не повреждает лакокрасочное покрытие.
- Состав** Деароматизированные растворители, ПАВ, D-Лимонен, углеводородный пропеллент. Не содержит озоноразрушающих веществ.
- Внешний вид** Внешний вид - однородная прозрачная (с желтоватым оттенком) жидкость без посторонних механических включений, допускается легкая опалесценция состава и образование в процессе хранения легко перемешиваемого жидкого осадка (расслоения).

Технические данные

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке - при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии - прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.	
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см²)	0,20 (2,0) - 0,65 (6,5)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	97

Упаковка Баллон аэрозольный 650 мл.

Технология применения

- Подготовка поверхности** Перед применением обрабатываемую поверхность проверить на совместимость с этим материалом на небольшом участке незаметной области.
- Способ и условия нанесения** Перед использованием баллон тщательно встряхнуть. Распылить на обрабатываемую поверхность с расстояния 15-30 см. Оставить на время от 15 секунд до 2 минут для воздействия. Протереть тканью из хлопка или микрофибры. **Смыть водой обработанное место.** В случае сложных и стойких загрязнений повторить процедуру. В случае следов насекомых: нанести очиститель, через 1-2 минуты смыть водой, вытереть. Для оптимальной эффективности использовать при температуре баллона выше 10 °С.

Пиктограммы способов нанесения



Дополнительная информация

- Транспортировка и хранение** Вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 20 °С до 40 °С. После хранения при минусовых температурах выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.
- Меры предосторожности** Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению и маркировкой. Беречь от источников тепла, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки и не сжигать, даже после использования. Избегать вдыхания пара/аэрозолей. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания в окружающую среду. Использовать перчатки с нитриловым покрытием, для защиты органов дыхания – защитные маски. **ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:** Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту! **ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:** Промыть большим количеством воды. **ПРИ ВДЫХАНИИ:** Свежий воздух и покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При пожаре тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками.
- Утилизация отходов** После использования плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более полная информация по обращению и утилизации – в паспорте безопасности.
- Гарантийный срок** 36 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).
- Контактная информация** Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 7 23 49
e-mail: ap@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.