



Олифа

ОКСОЛЬ

из подсолнечного масла

- ✓ Изготавливается из натурального подсолнечного масла
- ✓ Легко наносится на поверхность и равномерно распределяется по ней
- ✓ Быстро высыхает
- ✓ Не влияет на цвет основной краски
- ✓ Придаёт изделию красивый блеск

Краткое описание	Олифа Оксоль защищает деревянные поверхности от различных негативных воздействий: предотвращает появление грибка, плесени, защищает от насекомых. Применение олифы позволяет значительно увеличить срок службы поверхности. Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.
Состав	Масло подсолнечное, уайт-спирит, сиккатив
Блеск	полуглянцевый
Область применения	Предназначается для разведения густых масляных красок, для пропитки оштукатуренных, деревянных поверхностей перед окраской масляными красками, алкидными эмалями и защитно-красящими составами.
Температура применения	Наносить при температуре не ниже +5°C.
Инструмент	кисть или чистая ткань
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой и сухой. Сильно загрязненные поверхности предварительно следует тщательно промыть водой с добавлением мыла, просушить.
Нанесение покрытия	Олифа наносится кистью на сухую чистую поверхность.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	не требуется
Расход	90-150 г/м ² на однослойное покрытие. Расход зависит от используемой породы дерева, способа нанесения, впитываемости масла в древесину.
Время высыхания	Каждого слоя при температуре (20±2)°C - 18 часов; время полного высыхания - 24 часа.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	олифу хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,5л; 1л; 3л; 5л; 10 л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru